

Sicherheitsinformationen

INSV1004 – 19" PDU Steckdosenleiste, 1 HE, 8-fach, mit Ein-/Ausschalter, Aluminiumgehäuse

Hersteller / Inverkehrbringer	Infitronic GmbH
Modellbezeichnung	INSV1004
Produktart	Steckdosenleiste / Stromverteiler (PDU), 1 HE, 19 Zoll
Eingangsspannung	230 V ~ 50 Hz
Max. Gesamtleistung	3680 W
Max. Strombelastung	16 A
Steckplätze	8 × Schutzkontakt (Schuko)
Schalter	Ein-/Ausschalter für die gesamte Steckdosenleiste
Anschlusskabel	ca. 2 m
Gehäusematerial	Aluminium
Einsatzbereich	19-Zoll-Netzwerkschrank, Serverrack, Büro
Schutzart	Für den Innenbereich (nicht spritzwassergeschützt, sofern nicht anders auf dem G

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verteilung von elektrischem Strom auf mehrere angeschlossene Endgeräte im Netzwerkschrank-, Serverrack- oder Bürobereich bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warn- und Sicherheitshinweise

- Vor der ersten Inbetriebnahme diese Sicherheitsinformationen vollständig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren.
- Nicht in der Nähe von Wasser, Feuchträumen oder im Außenbereich verwenden. Feuchtigkeit und Nässe können zu einem Stromschlag oder Kurzschluss führen.
- Die maximale Gesamtleistung von 3680 W (16 A) darf nicht überschritten werden. Angeschlossene Verbraucher sind vor dem Anschließen auf ihre Leistungsaufnahme zu prüfen.
- Das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel, Gehäuse oder Steckdosen betreiben. Beschädigte Produkte dürfen nicht repariert, sondern müssen ausgetauscht werden.
- Nicht öffnen und nicht eigenständig verändern. Im Gerät befinden sich keine vom Nutzer zu wartenden Teile.
- Von Kindern fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug; Verpackungsfolien und Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr dar.
- Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren oder einstecken.
- Keine Gegenstände in die Steckdosen einführen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Das Anschlusskabel nicht knicken, quetschen, über scharfe Kanten führen oder starker Zugbelastung aussetzen.
- Ausreichende Belüftung sicherstellen; das Gerät nicht abdecken und nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien betreiben.
- Bei Rauch-, Geruchs- oder ungewöhnlicher Geräuscentwicklung sofort den Netzstecker ziehen und das Produkt nicht weiterverwenden.

- Der Ein-/Ausschalter dient der Bequemlichkeit; er ersetzt bei Wartungs- oder Umbauarbeiten nicht das Ziehen des Netzsteckers.
- Vor Reinigung stets den Netzstecker ziehen. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen, keine Flüssigkeiten oder Lösungsmittel verwenden.
- Bei Montage im Serverschrank oder an der Wand nur die vorgesehenen Bohrungen und geeignetes Befestigungsmaterial verwenden; auf ausreichende Tragfähigkeit der Unterkonstruktion achten.

Installation

1. Montageort im 19-Zoll-Rack oder Serverschrank wählen und die Steckdosenleiste mit geeignetem Befestigungsmaterial sicher montieren.
2. Netzkabel ohne Zugbelastung verlegen und Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte, geerdete Haushaltssteckdose (230 V) stecken.
3. Steckdosenleiste über den Ein-/Ausschalter einschalten.
4. Endgeräte an den Schuko-Steckplätzen anschließen. Dabei die maximale Gesamtleistung von 3680 W beachten.

Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es ist gemäß den örtlichen Vorschriften über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen.

Konformität

Das Produkt erfüllt die geltenden europäischen Sicherheits-, EMV- und RoHS-Anforderungen (CE-Kennzeichnung). Die vollständige Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Infitronic GmbH · Dresdener Straße 2-4 · 63667 Nidda-Harb · Deutschland · Telefon: 06003-4628056 · E-Mail: office@infitronic.de · Web: www.infitronic.de · Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg HRB 14457 · Geschäftsführerin: Frau Rongshuang Zhu

Dieses Dokument dient der Erfüllung der Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR, VO (EU) 2023/988).